




ウッドランプ肌診断器 A-ONE LITE

高精度な肌画像の撮影・分析・3D シミュレーションを
ワンクリックで誰でも簡単に撮影可能！



- PC を使ってワンクリックで撮影、診断
- 「毛穴」「しわ」「シミ色素沈着」「油分」を詳細に分析
- 外輪部の抽出、等高線、3D ビューア表示可能




型番	A-ONE LITE	重量	約 7.8kg (スキャナー本体)
入力電源	AC 100 ~ 240V	付属品	A-ONE LITE スキャナー本体、肌診断プログラム CD、LOCK KEY、USB ケーブル、電源ケーブル、羽 (遮光用)
内蔵出力	DC12V (4.2A) DC5V (10A)		
消費電力	50W		
サイズ	W302 × D369 × H480mm		

モバイルスキン&ヘアアナライザー AOT-ST

肌・頭皮の自動分析が可能なハンディタイプの自動診断システム


- 本体と PC 同時に表示して操作可能なタブレットタイプ
- 肌のタイプ、毛穴、しわ、色素沈着等を診断
- 頭皮のタイプ、脱毛、毛髪密度および太さなどの診断



型番	AOT-ST	内部メモリー容量	約 8G (microSD カード) ※ SD カードの故障、データの書き換えはおこなわないでください。
カメラ画素	CMOS (640 × 480)	サイズ	W130 × D65 × H15mm
ディスプレイ	4 インチ TFT パネル (W800 × D480mm)	重量	約 150g
CPU	高性能 CPU(1GHz) 搭載		
電源	リチウム充電電池		

美容マイクロ스코プシステム COMEDO

高輝度白色 LED と紫外線 LED を搭載し、コメドの観察が可能！
美容関係のビジネスシーンに、最高の説得力を提供します！



- PC に接続して簡単撮影、皮膚・頭皮が観察可能
- 80 倍と 300 倍の拡大画像を測定
- 顧客情報の登録、編集可能

型番	システム COMEDO	ハードウェア仕様	CPU: Pntium4 以上 メモリ: 128MB 以上 VGA: フルカラー (32bit), 32MBVGA メモリ以上 HDD: 10GB 以上 ディスプレイ: 17 インチ以上
解像度	130 万画素 (1024 × 768)	重量	約 140g
ライト	白色 LED: 6 個 紫外線 LED: 6 個	付属品	ソフトウェア (CD-ROM)、カメラスタンド (取扱説明書は CD-ROM 内)
対応 OS	Windows XP、7、8、8.1		
電源	USB ケーブルで PC より給電		
サイズ	約 97 × 50 × 36mm (カメラ部)		

美容マイクロ스코プシステム K

お肌や毛髪、頭皮のチェックなどカウンセリングに最適な USB タイプ
美容関係のビジネスシーンに、最高の説得力を提供します！




- PC に接続して簡単撮影、皮膚・頭皮が観察可能
- 80 倍と 300 倍の拡大画像を測定
- 顧客情報の登録、編集可能

型番	システム K	ハードウェア仕様	CPU: Pntium4 以上 メモリ: 128MB 以上 VGA: フルカラー (32bit), 32MBVGA メモリ以上 HDD: 10GB 以上 ディスプレイ: 17 インチ以上
解像度	130 万画素 (1024 × 768)	重量	約 140g
ライト	白色 LED: 6 個	付属品	ソフトウェア (CD-ROM)、カメラスタンド (取扱説明書は CD-ROM 内)
対応 OS	Windows XP、7、8、8.1		
電源	USB ケーブルで PC より給電		
サイズ	約 97 × 50 × 36mm (カメラ部)		

WiFi マイクロ스코プ顕微鏡 MJ-Wifi-A

スマホ、タブレットに接続して、
手軽にお肌の診断ができるマイクロ스코プ



- PC に接続して簡単撮影、皮膚・頭皮が観察可能
- 65 倍の拡大画像を測定
- オートフォーカスでピント調節
- ホワイトバランスオート調整

型番	MJ-Wifi-A	最大光学倍率	65 倍
解像度	500 万画素 640 × 480、800 × 600、1024 × 768	有線時電圧	5V
解像度	1280 × 720、1280 × 1024、 2592 × 1944 (最大)	無線受信距離	80m 以下
フレーム	最大 30 fps	電池寿命	最大約 45 分
光源	白色 LED × 8 個	サイズ・重量	55mm × Φ 62mm ・ 84g
対象物との最良距離	17mm	付属品	取扱説明書、皮膚観察用アダプター、DVD、リチウム充電電池、USB ケーブル、AC アダプター、キャリングポーチ

LCD デジタル顕微鏡 MJ-TS3

プロ級の光学顕微鏡に迫る、高精細画像
9 インチ液晶大画面を搭載した次世代型顕微鏡



- 多人数での同時観察が可能
- SD カードに保存、再生
- 早送り・スローモーション機能
- 簡単な操作性

型番	MJ-TS3	データ記録	SD カード、USB 接続による PC へのデータ転送
ディスプレイ	9 インチ TFT パネル (1280 × 800)	電源	AC アダプター
倍率	約 100 ~ 1000 倍 (デジタルズームで更に 4 倍)	サイズ	W250 × D280 × H470mm
対物レンズ	× 4、× 10、× 40	重量	約 4.3kg
焦点調節	2 段階の調節つまみ (大調節、細調節)	付属品	取扱説明書、対物レンズ、AC アダプター、USB ケーブル、SD カード、HDMI ケーブル、観察用プレート、本体用ソフトカバー
表示カラーモード	カラー、白黒、ネガティブ他の設定		

pH ペンシル 013

お肌の pH が簡単に確認可能。
自分の肌と化粧品や石鹸などの相性をチェック！



- 調べたい液体を一滴たらして、pH ペンシルでこするだけ
- 酸性からアルカリ性
- ケア商品、薬液などの酸性・アルカリ性が一目瞭然



- pH（ペーハー）とは
酸性とアルカリ性を計る「ものさし」のことで、水素イオン濃度指数を表します
- 水素イオン濃度指数表
酸性を示す（水素イオン）とアルカリ性を示す（水酸イオン）の割合で決まります。両方が同じ濃度指数（pH7.0）の時を化学的中性点といいます。

型番	pH ペンシル 013
構成	pH ペンシル 3 本 14 段階カラー表 3 枚

モイスチャーチェッカー MY-808S

お肌に押し当てただけで水分率を即座にパーセントで表示
化粧品などの保湿力を簡単にチェック

- 小型、軽量、持ち運びに便利
- 一目でわかる測定値表示
- 電池が長持ちするオートパワーオフ（20 秒）



	ドライ肌	ノーマル肌	ウェット肌
額や皮下	37%以下	36 ~ 54%	52%以上
目尻	40%以下	40 ~ 54%	52%以上
前腕内部	37%以下	36 ~ 45%	43%以上

型番	MY-808S	サイズ	195 × 31.5 × 20mm
動作温度範囲	5 ~ 40℃	重量	70g(電池含む)
電源	単 4 形乾電池 × 2 本		

油分・水分・弾力計トリプルセンス TR-3

水分、油分、弾力を計測できる、カウンセリングツール



- 年齢を入力して計測することで年齢別平均データと比較した現在の肌の状態を測定
- 水分、油分、弾力のバランスが一目でわかる

型番	トリプルセンス TR-3	電源	単 4 形乾電池 2 本
測定方式	水分 - 静電容量式、油分 - 光学式、弾力 - 超音波振動式	消費電力	25mA
表示方式	油分・水分・弾力：2 桁 99 段階表示	サイズ	本体 63 × 158 × 55mm
対応 OS	Windows XP、Vista、7	重量	約 115g(電池を含まない)
		オプション	USB ステーション（別売）

瞬間皮膚温度計サーモピッパ

0.5 秒で計測できる、美容・肌温度のチェッカー



※医療機器ではありません。

- 誤差わずか ± 0.3℃ の正確さ
- 簡易校正機能付
- 非接触式なので衛生的（5 ~ 15cm の距離で測定）

型番	サーモピッパ	機能	簡易校正機能、アラーム機能、自動電源オフ機能、データホールド機能
測定範囲	32 ~ 42.5℃ (皮膚表面温度) 0 ~ 60℃ (一般表面温度)	電源	単 3 形乾電池 × 2 本
分解能	0.1℃	サイズ	149 × 77 × 43mm
精度	± 0.3℃	重量	400g
測定距離	5 ~ 15cm	備考	CE マーク 米国質量試験協会 ASTM 品質管理基準に準拠
応答速度	0.5 秒		

筋硬度計肩こり測定器 TDM-NA1

肩や腰に押し付けると筋肉のコリ具合を簡単に教えてくれるスグレモノ！
体のゆがみ具合が分かります。



- 押圧し、針の数値を読むだけで筋硬度測定
- アラームにより、測定値の偏差をなくす工夫
- 測定子がボール状で、スライドさせながらの測定可能

型番	TDM-NA1	広範囲精度	.002"
目量	.001"	押付力	14.71 ± 1N
測定範囲	0 ~ 10"	重量	245g
サイズ	Φ 30 × 152mm (目盛板 Φ 53)		

唾液アミラーゼモニター

唾液中に含まれる消化酵素の唾液アミラーゼを非侵襲で簡単に測定

- 測定時間はわずか 60 秒
- 簡単に検体（唾液）を採取できるチップ（別売）
- チップを簡単に脱着できるように、スロットイン方式採用



型番	唾液アミラーゼモニター	重量	約 190g(本体)
使用温度	20℃ ~ 30℃	電源	リチウム電池 CR2 × 1 個
保存温度	本体 5℃ ~ 40℃ (チップ 1℃ ~ 30℃)	付属品	取扱説明書、モニター用乾電池
サイズ	W130 × H40 × D87mm		